

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, dělená sestava, s 6 montážními otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: se 2 upínacími šrouby DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy

matně pískovaný **BL**


Upínací otvory neobrobené

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihranné DIN 985

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Upínací otvory spojky s přírubou GN 147.3 nejsou obrobena a speciálně upravovaná pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462. Čtvercové verze jsou také vhodné pro upevnění a/nebo použití se **systemy profilů**.

Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 911 (viz. strana 1874) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

NA POPTÁVKU



- Jezdce s jednoduchou spojkou GN 1474

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)





Upínací šroub
Šroub s válcovou hlavou DIN 912



Šestihranná matice DIN 985
samojistná (PA kroužek)

Upínací sada



Upínací šroub zavít d_3

GN 147.3

Označení	d1	s	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	Upínací sada pro d3	↕
GN 147.3-B20-2-SW	B 20	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	78
GN 147.3-B20-2-BL	B 20	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	78
GN 147.3-B25-2-SW	B 25	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	74
GN 147.3-B25-2-BL	B 25	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	74
GN 147.3-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	72
GN 147.3-B30-2-BL	B 30	-	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	72
GN 147.3-V20-2-SW	-	V 20	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	75
GN 147.3-V20-2-BL	-	V 20	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	75
GN 147.3-V25-2-SW	-	V 25	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	68
GN 147.3-V25-2-BL	-	V 25	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	68
GN 147.3-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	64
GN 147.3-V30-2-BL	-	V 30	6.5	M 8	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	GN 911-M8-45	64