

Vodící pouzdra

s nákrůžkem / s kuželovým otvorem, pro pružinové pístky GN 8175

SPECIFIKACE


Ocel
kalená (HRC 60 ±2)

INFORMACE

Vodící pouzdra GN 172.1 s kuželovým otvorem se používají pro pružinové pístky s kuželovým čepem GN 8175 (viz. strana 796).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



GN 172.1

Označení	d1	d2 n6	d3	d4	l	
GN 172.1-6-10	6	10	12.5	13.5	8	4
GN 172.1-8-12	8	12	15	16	10	6
GN 172.1-10-15	10	15	19	20.6	12	12

Vodící pouzdra

bez nákrůžku / s kuželovým otvorem, pro pružinové pístky GN 8175

SPECIFIKACE


Ocel
kalená (HRC 60 ±2)

INFORMACE

Vodící pouzdra GN 179.1 s kuželovým otvorem se používají pro pružinové pístky s kuželovým čepem GN 8175 (viz. strana 796).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



GN 179.1

Označení	d1	d2 n6	l	
GN 179.1-6-10	6	10	8	0
GN 179.1-8-12	8	12	10	7
GN 179.1-10-15	10	15	12	12