

Trubicové libely

pro montáž šrouby

SPECIFIKACE

Citlivost

- 6: úhlových minut, posun bubliny o 2 mm
- 50: úhlových minut, posun bubliny o 2 mm

Typy

- Typ **AV**: vyrovnávací, instalace z přední strany (nelze nastavit)
- Typ **JV**: nastavitelný, instalace z přední strany

Základna

Hliník

- eloxované, přírodní barva **ALN**
- eloxovaný, barva černá **ALS**

Těleso libely

Skleněné tělo

Náplň

zeleně-čirá **G**

Záslepka

Slitina, minerální báze






INFORMACE


Trubicové libely GN 2283 se používají pro kontrolu vodorovné polohy přípravků, strojů, zařízení a nástrojů. Tělesa libely typu AV jsou ustavena rovnoběžně s referenčním povrchem. Pokud bublina uvnitř dosáhne středu značky na průřezu, je dosaženo vodorovné polohy kontaktního povrchu. Tělesa libely typu JV jsou vyrovnána v průběhu instalace pomocí upínacích otvorů. Vyrovnávací vodičko na spodní straně slouží jako otočný bod. Pečlivým dotažením je možné dosáhnout zarovnání, při kterém bude bublina mezi středními značkami.

NA POPTÁVKU

- Náplň, bezbarvá-čirá
- Jiné citlivosti



Příklad použití



GN 2283-AV

Označení	l	b	d1	d2	h1	h2	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

GN 2283-JV

Označení	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13