

## Madla ochranná

Hliník

### SPECIFIKACE

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**







barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

eloxovaný hliník, barva přírodní **EL**

bez povrchové úpravy **BL**

### INFORMACE

Typická oblast použití je na ochranných krytech a pro dvířka strojů. Způsob výroby z taženého hliníkového profilu umožňuje vyrábět **různé délky** a polotovary profilu prodávat také na metry.



### GN 730

Označení	l1 ±0.25	d	a	b1	b2	h1	h2	l2 ±0.2 min.	t min.	Δ
GN 730-110-BL	110	M 6	10	9.5	33	32	24	90	9	94
GN 730-110-EL	110	M 6	10	9.5	33	32	24	90	9	98
GN 730-110-SR	110	M 6	10	9.5	33	32	24	90	9	100
GN 730-110-SW	110	M 6	10	9.5	33	32	24	90	9	100
GN 730-125-BL	125	M 6	10	9.5	33	32	24	105	9	105
GN 730-125-EL	125	M 6	10	9.5	33	32	24	105	9	108
GN 730-125-SR	125	M 6	10	9.5	33	32	24	105	9	110
GN 730-125-SW	125	M 6	10	9.5	33	32	24	105	9	110
GN 730-140-BL	140	M 6	10	9.5	33	32	24	120	9	120
GN 730-140-EL	140	M 6	10	9.5	33	32	24	120	9	120
GN 730-140-SR	140	M 6	10	9.5	33	32	24	120	9	125
GN 730-140-SW	140	M 6	10	9.5	33	32	24	120	9	125

### GN 730.5

STAINLESS STEEL

Označení	l1	d	a	b1	b2	b3	h1	h2	l2	t min.	Δ
GN 730.5-A4-120-GS	120	M6	10	6	12.5	35	32	25	100	9	347

### SPECIFIKACE

Přesný odlitek z nerezové oceli **A4**

- AISI 316

- matně pískovaná **GS**

### INFORMACE

Madla ochranná GN 730.5 z nerezové oceli se používají u dveří, krytů a poklopů na strojích, dále na zásuvkách a vysunovacích jednotkách. Díky použitému materiálu A4 jsou tato madla určená zejména pro použití v korozivním prostředí s agresivními látkami.

Madla jsou vyrobena způsobem, který zamezuje ulpívání kapalin na povrchu. To usnadňuje čištění a zabraňuje hromadění zbytků kapalin a bakterií.

Madla se montují ze zadní strany přišroubováním pomocí šroubů. Alternativně může být provedena montáž přivařením z přední strany.

### NA POPTÁVKU

- leštěno nebo práškově lakováno

