

Upínací objímky

pro rychloupínače GN 864 / GN 865 / GN 866

SPECIFIKACE

Hliník
eloxovaný, barva černá
Vodící pouzdra
Ocel, černěná

INFORMACE

Upínací objímky GN 873 zlepšují možnosti montáže pneumatických rychloupínačů a tím se rozšiřuje jejich využitelnost.

Přiléhající nákržek se může použít pro přesné polohování pneumatických rychloupínačů a tím umožňuje jejich snadnou výměnu.


Použití dvou vodících pouzder zajišťuje přesnou a stabilní montáž upínací objímky, stejně jako pneumatického rychloupínače.

Další upínací objímky pro velikosti $d_1 = 40$ (píst $\varnothing 32$) a $d_1 = 50$ (píst $\varnothing 40$) jsou uvedené u sortimentu Trubkové spojky.





Vodící pouzdra jsou součástí dodávky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



Příklady montáže



GN 873

Označení	d1	d2	d3	d4 H8/h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	m1	m2	⚖️
GN 873-28	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	200
GN 873-40	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	560
GN 873-50	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	800