

## Ochranné krytky

### pro západky

#### SPECIFIKACE

Plast (Polyetylen)  
barva černá

#### INFORMACE




Ochranné krytky GN 120 se používají v kombinaci se západkami ovládanými klíčem. Zabraňují vnikání nečistot do ovládacího mechanismu západky a mohou být při montáži podle potřeby natáčeny v montážním otvoru po 90° společně se západkou. Pamatujte: Rozsah zavírání A1 ... A9 a zavírací vzdálenost A se zmenšuje o rozměr „b“.

Ochranné krytky GN 120 jsou použitelné pro následující západky:


- Mini-západky GN 115.1 (viz. strana 1504)
- Mini-západky GN 115.6 (viz. strana 1505)
- Západky, zamykatelné GN 115 (viz. strana 1462)
- Západky, nezamykatelné GN 115 (viz. strana 1465)
- Západky s háčkem GN 115.8 (viz. strana 1474)
- Západky GN 119 (viz. strana 1482)
- Západky s přitažením GN 516 (viz. strana 1542)
- Západky s přitažením GN 516.1 (viz. strana 1544)
- Západky s přitažením z nerezí GN 516.5 (viz. strana 1546)

#### TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)




#### Příklad použití.



Vačkově západky GN 119



Západky GN 115



#### GN 120

Označení	d	s	b	h1	h2	l	Pro ochranné krytky	
GN 120-29-14,5	29	14,5	2	6	11	18,5	GN 115.1 / GN 115.6	3
GN 120-36-20,5	36	20,5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5