

## Ruční kolečka z nerezí

Nerezová ocel AISI 303 (A1)

### SPECIFIKACE

#### Provedení s vnitřním závitem:

Typy

- Typ **A**: bez otvoru
- Typ **E**: slepý závitový otvor
- Typ **D**: průchozí závitový otvor
- Typ **C**: slepý hladký otvor v toleranci H7

Nerezová ocel AISI 303 (A1)

- matně pískovaná
- vysoce leštěné **PL** (pouze typy D a E)

#### Provedení se závitovým čepem:

Nerezová ocel AISI 303

- matně pískovaná




### INFORMACE

Ruční kolečka GN 5335 z nerezové oceli byla vyvinutá speciálně pro stroje v potravinářském průmyslu. Mají hladké uzavřené plochy s velkými poloměry vykrojení v souladu s požadavky hygienických norem.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



## GN 5335-s vnitřním závitem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
GN 5335-40-A	40	-	-	18	30.5	15	-	-	130
GN 5335-50-A	50	-	-	21	34	17	-	-	220
GN 5335-60-A	60	-	-	25	39	18	-	-	388
GN 5335-40-B8-C	40	-	B 8	18	30.5	15	15	-	125
GN 5335-50-B10-C	50	-	B 10	21	34	17	18	-	205
GN 5335-60-B12-C	60	-	B 12	25	39	18	22	-	366
GN 5335-40-M6-D	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335-40-M8-D	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	130
GN 5335-50-M8-D	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335-50-M10-D	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335-60-M10-D	60	M 10	-	25	39	18	-	20	370
GN 5335-60-M12-D	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335-40-M6-E	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335-40-M8-E	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	135
GN 5335-50-M8-E	50	M 8	-	21	34	17	15	-	240
GN 5335-50-M10-E	50	M 10	-	21	34	17	18	-	208
GN 5335-60-M10-E	60	M 10	-	25	39	18	18	-	391
GN 5335-60-M12-E	60	M 12	-	25	39	18	22	-	389
GN 5335-40-M6-D-PL	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335-40-M8-D-PL	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	130
GN 5335-50-M8-D-PL	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335-50-M10-D-PL	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335-60-M10-D-PL	60	M 10	-	25	39	18	-	20	370
GN 5335-60-M12-D-PL	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335-40-M6-E-PL	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335-40-M8-E-PL	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	140
GN 5335-50-M8-E-PL	50	M 8	-	21	34	17	15	-	240
GN 5335-50-M10-E-PL	50	M 10	-	21	34	17	18	-	240
GN 5335-60-M10-E-PL	60	M 10	-	25	39	18	18	-	391
GN 5335-60-M12-E-PL	60	M 12	-	25	39	18	22	-	400

## GN 5335-se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d4	h1	h2	⚖
GN 5335-40-M8-16	40	M 8	16	18	30.5	15	140
GN 5335-40-M8-20	40	M 8	20	18	30.5	15	151
GN 5335-40-M8-25	40	M 8	25	18	30.5	15	180
GN 5335-50-M10-20	50	M 10	20	21	34	17	245
GN 5335-50-M10-25	50	M 10	25	21	34	17	247
GN 5335-50-M10-30	50	M 10	30	21	34	17	260
GN 5335-60-M12-25	60	M 12	25	25	39	18	420
GN 5335-60-M12-30	60	M 12	30	25	39	18	426
GN 5335-60-M12-40	60	M 12	40	25	39	18	441

